



Die Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen.



Internet
www.saxas.biz

Kofferaufbau

Typ MKD – L – N



Für Fahrgestelle von 3,5 – 4,2 t zGG

Typ		MKD36-L-N	MKD38-L-N	MKD41-L-N	MKD43-L-N	MKD45-L-N	MKD 51-L-N
Aufbaulänge i. L.	ca. mm	3.520	3.770	4.020	4.220	4.420	5.080
Aufbaubreite i. L.	ca. mm	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
Aufbauhöhe i. L.	ca. mm	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
Portalbreite i. L.	ca. mm	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Portalhöhe i. L.	ca. mm	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Gesamtlänge Aufbau	ca. mm	3.550	3.800	4.050	4.250	4.450	5.110
Gesamtbreite Aufbau	ca. mm	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
Gesamthöhe Aufbau	ca. mm	2.650 (inkl. Bodengruppe SAXAS)					
Ladeh. unbel. (Mitte HA)	ca. mm	Rahmenhöhe Fgst. + Höhe Bodengruppe SAXAS (238 mm)					
Aufbaueigengewicht	ca. kg	495	510	535	550	570	630

Technische Daten Aufbau, bezogen auf Grundaufbau, ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausrüstungen*

Grundbeschreibung des Kofferaufbaus

(Konstruktionsänderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten)

Leichtbau-Montagerahmen: aus Stahl, nach Aufbaurichtlinien gefertigt.

Boden: ca. 18 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruck-Oberfläche. Zulässige Achslast des Ladegerätes 250 kg.

Aufbau: aus Leichtbau-Elementen, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet. Einfassung aus durchgehenden, pulverbeschichteten bzw. nasslackierten Aluprofilen. Ungeteilte Seitenwände.

Wandstärken: Vorderwand ca. 17 mm, Seitenwände ca. 14 mm.

Rammschutz: aus Aluminium-Spezialprofil, innen auftragend ca. 180 mm hoch.

Dach: einteilig, auf gesamter Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit vorgesprenkten Dachspriegeln.

Portal: in Leichtbauweise, offen für stehende Ladebordwand mit gasfederunterstützter Oberklappe.

Elektrik/Beleuchtung: Elektrik und Außenbeleuchtung nach EG-Richtlinie (inkl. dritte Bremsleuchte bei Fahrzeugen bis 3,5t zGG). 1 Innenleuchte im Portalbereich mit Schalter an der Ecksäule.

Standard-Zubehör: 1 Paar Kunststoffkotflügel schwarz mit Schmutzfängern.

Farbgebung: Aufbau außen lackiert/beschichtet/eingefärbt in reinweiß (RAL 9010). Montagerahmen hochwertig korrosionsgeschützt durch Grundierung (Zinkphosphat oder KTL) und Pulverdecklackierung in tiefschwarz (RAL 9005).

